

Załącznik nr 3a do SIWZ

FORMULARZ CENOWO - TECHNICZNY

DO WYPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ
INTEGRALNA CZĘŚĆ STANOWIĄCA OFERTĘ WYKONAWCY

kolejność obliczeń:					1	2	3	4
LP.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	Proponowane parametry przez Wykonawcę RÓWNOWAŻNE (I) [W PRZYPADKU OFEROWANIA PRODUKTÓW RÓWNOWAŻNYCH, PARAMETRY WPISAĆ W KOLUMNIE "D" ORAZ DOŁĄCZYĆ KARTY PRODUKTÓW PRODUCENTÓW OBU MATERIAŁÓW, DLA POTWIERDZENIA RÓWNOWAŻNOŚCI]	Nakład / Ilość (w szt. / m ²)	Cena jednostkowa netto (zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku)	Wartość netto [cena jednostkowa netto x nakład] (zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku)	podatek	Wartość BRUTTO [wartość netto + podatek] (zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku)
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Plakat B1 na papierze (1)(3)(7)	Druk Latex Papier plakatowy 220g/m2 Wraz z kosztem dostawy 1 szt Ilość minimalna 1 szt		137 szt				
2	Plakat B1 na na folii easy dot (1)(9)(7)	Druk Latex Folia easy dot Wraz z kosztem dostawy 1 szt Ilość minimalna 1 szt		40 szt				
3	Plakat B1 na folii backlight (1)(4)(7)	Druk Latex Folia backlight 340 mic 420g/m2 Wraz z kosztem dostawy 1 szt Ilość minimalna 1 szt		110 szt				
4	Tablica drukowana na PCV (1)(8)(7)	Druk Latex Folia standard Naklejanie PCV 5mm białe Wycinanie CNC Wartość minimalna 1m2		16 m2				
5	Tablica drukowana na PCV (1)(8)(7)	Druk Latex Folia standard Naklejanie PCV 5mm czarne Wycinanie CNC Wartość minimalna 1m2		24 m2				
6	Tablica drukowana na PCV (1)(8)(7)	Druk Latex Folia standard Naklejanie PCV 3mm czarne Wycinanie CNC Wartość minimalna 1m2		16 m2				
7	Oznaczenia na folii standard (1)(5)(7)	Druk Latex Folia samoprzylepna standard Wycinanie CNC		32 m2				
8	Oznaczenia na folii easy dot (1)(7)(9)	Druk Latex Folia samoprzylepna easy dot +laminat stały Wycinanie CNC		44 m2				
9	Usługa klejenia Folia*	Koszt m2 Koszt przyjazdu		40 m2				
10	Folia standard + laminat stały (1)(7)(9)	Druk Latex Folia samoprzylepna standard laminat stały Wycinanie CNC		44 m2				

11	Naklejek podłogowe + laminat (1)(3)(8)	Druk Latex Folia podłogowa antypoślizgowa nie ścieralna Wycinanie CNC Naklejanie w siedzibie zamawiającego (Konieczne ustalenie terminu montażu)		32 m2				
12	Druk okolicznościowy + koperta	Wersja językowa PL		400 szt				
		Wersja językowa EN Format A4 falcowane do A5 na V Papier kredowy powlekany gładzony 350 g Druk 4+4 CMYK Folia soft touch Lakier wybierany UV błysk 3D		100 szt				

! Proszę wypełnić kolumnę D jeśli Wykonawca zamierza zastosować zamiennik lub nośnik o innych parametrach.

(*) Wszystkie prace montażowe w siedzibie zamawiającego wymagają uzgodnienia z osobą odpowiedzialną za rewalizację zamówienia.
Terminy montażu lub innych prac powinny być zgłaszane minimum 2 dni robocze przed planowanym montażem.

Wydruki wielkoformatowe oznaczone jako UV powinny wykonane wyłączenie technologią druku UV. Zamawiający nie dopuszcza innych technologii druku.

(1) Druk powinien być odporny na oddziaływanie warunków atmosferycznych w tym na intensywne promienie UV - przez okres minimum 3 lat.

Wysoka jakość druku, kropła poniżej 10 pikolitrow

(2) Wydruki wielkoformatowe powinny być bezwonne i ekologiczne. Stosowane barwniki powinny być na bazie wody o zawartości wody powyżej 50%.
Powinny być odporne na oddziaływanie promienie UV - na minimum 3 lata.

(3) Za papier przyjmujemy papier powlekany o gramaturze powyżej 220g

(4) Za folię backlit rozumiemy materiał PET&PP o grubości nie mniej niż 340 mikronów, 420g/m2, (+/-10%)

(5) Za folię samoprzylepną rozumiemy folię standard o grubości minimum 70 mikronów i o resem trwałości minimum 3 lata.

(6) Za ploter tnący uważamy urządzenie wycinające mechanicznie przy pomocy noża aktywnego. Nie dopuszczamy ucząderń tnących innymi metodami.

(7) Za obrabiarkę CNC uważa urządzenie tnąco bigujące z conveyerem o dokładności cięcia nie mniejszą niż 0.01mm.

(8) Za nośnik PCV spieniony w opcji kolor zamawiający uważa każdy kolor będący w hurtowej sprzedaży na terenie naszego kraju.
Zamawiający nie przewiduje zamawiania kolorów specjalnych nie będących w stałej ofercie.

(9) Za folię EASY DOT zamawiający rozumie uplastycznione PCW, monomer: polysk / mat, grubość [µm]:100 +/- 10, gramatura [g/m2]:135 +/- 5, klej: akrylowy dyspersyjny dots
wartość pH: ok. 7,0

(10) Za laminat Zamawiający uważa folię o grubości 80 µm, trwałość 3-4 lata, klimat środkowo-europejski, zakres temperatur użytkowania -20°C do 60°C (na czystym, suchym podłożu), stabilność wymiarów <0,75 mm FTM 14